



Ranghinatore Side-delivery rake

- per la raccolta dell'erba in fossi e su argini, inclinazione idraulica, utilizzo anche in piano
- for collecting grass in ditches and on dikes, hydraulic tilt, also used in floor



Scavafossi centrale Central rotary ditcher

- larghezza di lavoro cm.32-40-52
- profondità di lavoro cm.25-35-40
- working width cm.32-40-52
- working depth cm.25-35-40



Scavafossi spostabile Mobile rotary ditcher

- centrale e spostabile su o fuori ruota, larghezza di lavoro cm.32-40-52, profondità di lavoro cm.25-35-40
- central and moved on or out wheel, working width cm.32-40-52, working depth cm.25-35-40



Baulatrice Bedformer

- mod.AS2 per asparagi e fragole, interasse rotori da cm.105 a 160, per trattori da 80 HP min.
- AS2 model for asparagus and strawberries, wheelbase from cm.105 to 160, for tractors min.80 HP



Mini baulatrice Mini bedformer

- per fragole ed ortaggi in genere, spostamento laterale destro e sinistro, per trattori da 40 HP min.
- for strawberries and vegetables, side left and right displacement, for tractors min.40 HP



Rincalzatore Ridger

- spostamento laterale destro o sinistro, adatta al rincalzo del telo plastico dei tunnel, per trattori da 20 HP
- side left or right displacement, suitable for earth the plastic sheet of tunnel, for tractors from 20 HP



macchine agricole
agricultural machinery

CUCCHI




Off. mecc. CUCCHI snc
via G. Boccaccio 9
42024 Castelnovo di Sotto (RE) Italy
tel./fax +39 0522682173
e-mail: info@cucchi-ma.it www.cucchi-ma.it



Zappatrici fisse e spostabili *Fixed and offset rotary hoe*

- mod. L - M - P, con o senza rullo posteriore, larghezza di lavoro da cm.95 a 250
- 🇬🇧 *L - M - P model, with or without rear roller, working width from cm.95 to 250*



Fresatrice interceppi *Interrow rotary hoe*

- mod. SI.1 con tastatore idraulico, largh. di lavoro cm.40-50-80, possibile montaggio altri utensili, per vigneti e frutteti
- 🇬🇧 *SI.1 model with hydraulic sensor, working width cm.40-50-80, can mount other tools, for vineyards and orchards*



Erpice rotante interceppi *Interrow rotary harrow*

- mod. ES con tastatore idraulico, largh. di lavoro cm.50, possibile montaggio altri utensili, per vigneti e frutteti con spazi ristretti
- 🇬🇧 *ES model with hydraulic sensor, working width cm.50, can mount other tools, for vineyards and orchards for narrow spaces*



Fresatrici per argini risaia *Rotary hoe for rice-field dikes*

- mod.AR con telaio snodabile manuale
- mod.ARI con telaio snodabile idraulico
- 🇬🇧 *AR model with articulated manual frame*
- 🇬🇧 *ARI model with articulated hydraulic frame*



Fresatrice + fresino interceppi *Rotary hoe + interrow little hoe*

- mod. SI.2 con fresino posteriore e tastatore idraulico, largh. di lavoro da cm.125+40 a 180+40, per vigneti e frutteti
- 🇬🇧 *SI.2 model with rear little hoe and hydraulic sensor, working width from cm.125+40 to 180+40, for vineyards and orchards*



Telaio porta attrezzi *Tools frame*

- mod. DS con spostamento laterale, possibile montaggio gruppo dischi, decespugliatore, andanatore di tralci
- 🇬🇧 *DS model with side displacement, can mount discs unit, brushcutter, vine-shoots rake*



Spollonatore per vigneti *Desucker for vineyards*

- altezza di lavoro variabile, inclinazione idraulica, spostamento laterale, utilizzo anche per il diserbo meccanico del sottofilaro
- 🇬🇧 *working variable height, hydraulic tilt, side displacement, also used for mechanical weed below row*



Decespugliatore a fili idraulico *Hydraulic brushcutter with threads*

- impianto idraulico indipendente, sistema antiurto, telaio a larghezza variabile, per vigneti e frutteti biologici
- 🇬🇧 *independent fluid drive system, antishock system, frame with variable width, for bio-vineyards and bio-orchards*



Dischiera scolmatrice *Discs for unfill*

- rimuove la colmata centrale tra i filari riportando il terreno ai lati
- 🇬🇧 *remove the central interrow fills restoring the land on either side*